

Technische Daten

Werkstoff: Stahlblech lackiert
 Grau RAL 7035

Max. Schutzart: IP 65

Design: mit Tür

Zündschutzart: II 2G Ex ed IIB/C T4/T6 GB
 II 2(1)G Ex e [ia] IIB/C T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C

Zertifikat: TPS 07 ATEX 61951 1

Max. Einsatztemp: -20°C bis +60°C

SL Anschluß: außen, innen am Gehäuse
 und im Deckel

Zubehör: Wandlaschen

Beschreibung

Die Exepd Steuer- und Klemmenkästen Typ A21-5-.... aus lackiertem Stahlblech sind geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 21.



Die Steuer- und Klemmenkästen werden von uns entsprechend Ihrer Anforderungen mit Klemmen, Kabeleinführungen und ggf. Befehls und Meldegeräten bestückt.

Verfügbare Gehäusegrößen

| Gehäuse HxWxD in mm | Montageplatte in mm |
|------------------------|------------------------|
| 300x200x150 | 250x150 |
| 300x300x200 | 250x250 |
| 400x300x200 | 1350x250 |
| 400x400x200 | 350x350 |
| 500x400x200 | 450x350 |
| 600x400x250 | 550x350 |
| 600x600x250 | 550x550 |
| 700x500x250 | 650x450 |
| 800x600x300 | 750x550 |
| 1000x800x300 | 950x750 |

5

Maßbild

